

MULTILUBRICANTE EN AEROSOL

DESCRIPCIÓN GENERAL

AG TMF 2000 S es un multilubricante de última generación formulado con nuestro TMF 2000 (tratamiento antifricción), aceites sintéticos de baja viscosidad, solventes de seguridad, protectores contra la corrosión y desplazantes de humedad

PROPIEDADES

- Multilubricante, desblocante en aerosol de altas prestaciones
- Formulado a base de aceites sintéticos, disolventes especiales y protectores anticorrosivos, al que se le añade el aditivo antifricción TMF-2000
- Propiedades altamente penetrantes y lubricantes.
- Excelente desplazador de humedad, llegando a los lugares más inaccesibles.
- Lubrica y protege contra la corrosión.
- Alto poder dieléctrico
- Excelentes propiedades desblocantes

APLICACIONES

- Desblocante instantáneo de tuercas, tornillo, etc...
- Lubricante penetrante para todo tipo de cadenas
- Imprescindible en la industria en general, navieras, industria náutica, talleres mecánicos de automóviles.
- En la construcción para lubricar reglas de muelles, cables, puntales, etc.
- Cadenas y rodamientos agarrotados.
- Industria naval, ferroviaria y aeronáutica.

DATOS TÉCNICOS

- | | |
|------------|---------------------|
| • Aspecto: | Transparente |
| • Color: | Verdoso |
| • Olor: | Característico. |
| • Densidad | 0.81+/- 0.020 gr/cc |

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto directamente sobre la superficie a tratar y dejar actuar unos minutos

PRESENTACIÓN

Aerosol 400 ml con DOBLE PULSADOR en cajas de 12 unidades