



DAPART - 75W140.LSD.5L - ACEITE DAPART 75W140 LSD 100% PAO 5L

Lubricante multigrado sintético de prestaciones extrema presión muy elevadas, formulados para lubricar diferenciales AUTOBLOCANTES de deslizamiento limitado en los que se trabaja a fuertes cargas.

API GL- 5 L.S.D. (AUTOBLOCANTE)

ZF TE ML 05C/07A/08/12C/21C

MIL-PRF-2105-E

NISSAN SPEC

MACK GO-J

- Excelente capacidad de resistencia a elevadas temperaturas y cargas
- Excelente capacidad de resistencia al anti-herrumbre, o envejecimiento
- Excelente capacidad de resistencia antiespumante y cizallamiento
- Prestaciones L.S.D. (LIMITED SLIP DIFFERENTIALS)

Lubrica diferenciales autoblocantes de deslizamiento limitado en los que se trabaja a fuertes cargas, y en puentes traseros en vehículos todo terreno con tracción a las cuatro ruedas y maquinaria pesada, donde son necesarias las prestaciones L.S.D.

MADE IN EUROPE

dapart
RACING

75W-140

5L LSD 100% PAO
ANTIFRICCIÓN



ACEITE LUBRICANTE ALTAS PRESTACIONES

dapart
RACING



Lubricante de óleos sintéticos 100% sintético, formulado para lubricar diferentes autoblocantes de deslizamiento limitado (LSD) con muy altas cargas, vehículos todo terreno con tracción a las 4 ruedas, maquinaria pesada, etc. Incluye en su formulación nuestro tratamiento ANTIFRICCIÓN, un tratamiento integral basado en Nanotecnología, mejorando la compresión interna y reduciendo el consumo de combustible.



High performance 100% synthetic lubricant, formulated to lubricate different limited slip (LSD) self-lubricating vehicles with very high loads, all-terrain vehicles with 4-wheel drive, heavy machinery, etc. It incorporates our ANTIFRICTION treatment in its formulation, a treatment integral based on Nanotechnology, improving internal compression and reducing fuel consumption.



Lubrifiant 100% synthétique haute performance, formulé pour lubrifier différents véhicules autobloquants à glissement limité (LSD) à très fortes charges, véhicules tout-terrain à 4 roues motrices, engins, lourds, etc. Il incorpore dans sa formulation notre traitement ANTIFRICTION, un traitement intégral basé sur la nanotechnologie, améliorant la compression interne et réduisant la consommation de carburant.

ESPECIFICACIONES

API: GL-5, LSD,
(AUTOBLOCANTE)

ZF TE ML

05C/07A/08/12C/21C

ML-PRD-2105-E

NISSAN SPEC

MACK GO-J

75W-140

5L

LSD 100% PAO
ANTIFRICCIÓN



3 400133 415141



P.O. Box 74, S/N 22 - 41610 Alcala de Guadaira - Sevilla (España)
Tel: +34 954 494 00 20 00 - Fax: +34 954 214 642
www.dapart.es - dapart.com@lapalma.com