DAPART - 5W30.STELL.FPW03W 5L - ACEITE DAPART 5W30.STELL.FPW03.5L

Lubricante 100% sintético específico para motores diésel y gasolina de altas prestaciones, especialmente diseñado para los vehículos del grupo VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA, SEAT), equipados para motores con las normas anticontaminantes Euro 4, Euro 5 y Euro 6 y que exijan un aceite de bajo contenido en Azufre, Fósforo y Cenizas Sulfatadas (MID SAPS).

547 C2/C3 5W30 STELL FPW03 puede ser usado para todos los vehículos que requieran un aceite que responda con las normas: VW 501 01, 502 00, 503 00 y 503 01 para los motores gasolina, y 505 00, 505 01, 506 00 o 506 01 para los motores diésel.
Compatible con motores de gasolina turboalimentados LSPI(Low Speed Pre Iginition).
Posee unas excelentes propiedades de lubricación reduciendo las fricciones y aumentando la resistencia al desgaste a elevadas temperaturas.

Este lubricante es apto con los requisitos necesarios para lubricar los vehículos que incorporan la regulación de emisión de gases en motores de gasolina/diésel que requieren la utilización de aceites que cumplan con las normas ACEA C2 y C3 (GM, PSA, VAG, MB y BMW), en bajo contenido de Azufre, Cenizas sulfatadas y Fósforo (Mid SAPS).

Este lubricante mantiene una perfecta compatibilidad con sistemas de post-tratamiento tales como catalizadores, SCR (Reducción Catalítica Selectiva) y FAP, con el fin de garantizar una fiabilidad a cualquier motorización gasolina y diésel.
Los intervalos de mantenimiento aconsejados son de 25.000 a 30.000 km.

Peso: 5


Goldstaub
dapart
5W30
STELL-FPW03
MOTOR OIL
PERFORMANCE
REF: DAP200110
5L


Goldstaub
dapart
5W30
STELL-FPW03
5L